

PLATÓ Gipswand

Універсальна гіпсова штукатурка

- ✓ Підвищена адгезія
- ✓ Для стін та стель
- ✓ Для усіх видів мінеральних поверхонь
- ✓ Для усіх приміщень з нормальною вологістю (в т.ч. для ванних кімнат та кухонь)
- ✓ Наноситься як тонким, так і товстим шаром (від 3 до 30 мм)
- ✓ Завдяки вологому загладжуванню дозволяє створити високоякісну рівну поверхню
- ✓ Дозволяє вкрити на 20% більше поверхні
- ✓ Стабільно білий колір

PLATÓ Gipswand – суха гіпсова суміш з легким наповнювачем та спеціальними добавками, що забезпечують підвищену адгезію. Призначена для створення високоякісних плоских рівних поверхонь стін та стель ручним способом в приміщеннях з нормальною вологістю (в т.ч. для ванних кімнат та кухонь).

Спосіб застосування

- Перед нанесенням очистити поверхню від пилу, залишків старої фарби та іншого бруду. Основа повинна бути сухою, міцною та ретельно очищеною.
- Нанесіть ґрунтовку на поверхню.
- Наберіть воду в чисту ємність. Додавайте штукатурку PLATÓ Gipswand доки вона не покриє частково поверхню води, та залиште на декілька хвилин.
- Після цього розчин ретельно перемішайте до утворення однорідної гомогенної консистенції. Після перемішування розчин готовий до використання.



- Готову суміш необхідно застосувати протягом однієї години.
- Нанесіть суміш за допомогою сталевого шпателя, кельми чи ковша. Залишки «зріжте» за допомогою правила.
- Після часткового висихання верхнього шару обережно зволожите його так, щоб з розчину виділилося «гіпсове молочко», яке відразу ж слід ретельно затерти вологим шпателем до отримання гладкої поверхні.

Рекомендації

- Не додавайте сторонні матеріали в суміш PLATÓ Gipswand.
- Використовуйте міксер на низьких обертах. Високі оберти призведуть до появи бульбашок, що викличе незручності при нанесенні.
- Не додавайте воду або суху суміш в розчин після перемішування. Це призведе до скорочення терміну застосування та до погіршення якості готового продукту.

- Не використовуйте PLATÓ Gipswand при температурі нижче +5 °С.
- Використовуйте лише чисту ємність та інструменти.

Спосіб зберігання

- Складувати PLATÓ Gipswand слід не більше ніж по 20 мішків.
- Гарантійний термін зберігання PLATÓ Gipswand – 1 рік з дня виготовлення за умови зберігання на піддонах в сухому та закритому приміщенні.
- Незадовільні умови складського зберігання або перевищення терміну використання призводять до втрати властивостей PLATÓ Gipswand.

Технічні властивості

- Співвідношення води/суміші: на 6 - 6,5 л води - 10 кг PLATÓ Gipswand.
- Час застосування готової суміші – не менше 60 хв.
- Час тужавлення – не менше 180 хв.
- Витратна кількість – 8,5 кг на 1м² при товщині шару 10 мм.

Стандарт

Суміш PLATÓ Gipswand Г.2.ШТ6
ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Пакування

- Вид пакування – паперові мішки з поліетиленовою вставкою
- Вага нетто - 30 кг +/- 0,3 кг